



Venest SpA
Via Brentelle 11,
31037 Ramon di Loria (TV)
Office +39 0423 485841
Fax +39 0423 456389
www.venest.it
info@venest.it



stysol

pannelli termoisolanti in polistirene estruso - XPS





Gamma e standard di fornitura



STYSOL® STYSOL® è un pannello termoisolante monostrato di colore giallo, costituito da schiuma rigida di polistirene espanso estruso con superficie liscia (con pelle di estrusione)

PRINCIPALI APPLICAZIONI



- Coperture inclinate (tetto ventilato sotto coppi o tegole, tetto con cappa);
- Coperture piane (tetto rovescio praticabile, non praticabile, con giardino pensile);
- Intercapedine e parete perimetrale;
- Pavimento industriale.

Tipo	Finitura superficiale	Profilo bordo	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessori (mm)
A	Liscia con pelle di estrusione	 Rifilato su 4 lati	1250	600	20 ÷ 140
B	Liscia con pelle di estrusione	 Battentato su 4 lati	1250	600	30 ÷ 140
D	Liscia con pelle di estrusione	 M/F sui lati lunghi rifilato sui lati corti	2800	600	30 ÷ 140
D4	Liscia con pelle di estrusione	 M/F sui 4 lati	2500	600	30 ÷ 140

STYSOL-R® STYSOL-R® è un pannello termoisolante monostrato di colore giallo, costituito da schiuma rigida di polistirene espanso estruso con superficie ruvida (senza pelle di estrusione)

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Accoppiamento industriale con guaine bituminose;
- Accoppiamento industriale con cartongesso/legno o altri supporti rigidi.

Tipo	Finitura superficiale	Profilo bordo	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessori (mm)
AR	Ruvida senza pelle	 Rifilato su 4 lati	1250 2800 3000	600	30 ÷ 140
BR	Ruvida senza pelle	 Battentato su 4 lati	1250	600	30 ÷ 140

STYSOL-RI® STYSOL-RI® è un pannello termoisolante monostrato di colore giallo, costituito da schiuma rigida di polistirene espanso estruso con superficie ruvida incisa con profili longitudinali (senza pelle di estrusione)

PRINCIPALI APPLICAZIONI



- Accoppiamento industriale con guaine bituminose;
- Accoppiamento industriale con cartongesso/legno o altri supporti rigidi.

Tipo	Finitura superficiale	Profilo bordo	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessori (mm)
RI	Ruvida senza pelle, scanalata Passo scanalature: 40 mm Larghezza scanalature: 5 mm Profondità scanalature: 5 mm	 Rifilato su 4 lati	2800 3000	600	30 ÷ 140

STYSOL-G® STYSOL-G® è un pannello termoisolante monostrato di colore giallo, costituito da schiuma rigida di polistirene espanso estruso con superficie liscia gofrata in rilievo (con pelle di estrusione)

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Isolamento pareti esterne (a cappotto)
- Isolamento ponti termici

Tipo	Finitura superficiale	Profilo bordo	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessori (mm)
AG	Goffrata	 Rifilato su 4 lati	1250	600	30 ÷ 120
BG	Goffrata	 Battentato su 4 lati	1250	600	30 ÷ 120

Sp. (mm)	Dim. (mm)	STYSOL				STYSOL-R		STYSOL-RI	STYSOL-G		Pannelli/pacco (nr)	Superficie pacco (m²)
		Bordo Dritto (A)	Battentato 4 lati (B)	M/F 4 lati (D4)	M/F lati lunghi (D)	Battentato 4 lati (BR)	Bordo dritto (AR)	Bordo dritto (I)	Bordo dritto (A)	Battentato 4 lati		
20	1250x600	●									20,00	15,00
30	1250x600	●	●			●	●		○	○	13,00	9,75
	2500x600			○								19,50
	2800x600				●		○	●				21,84
	3000x600						○	○				23,40
40	1250x600	●	●			●	●		○	○	10,00	7,50
	2500x600			●								15,00
	2800x600				●		○	●				16,80
50	3000x600						○	○			8,00	18,00
	1250x600	●	●			●	●		○	○		6,00
	2500x600			●								12,00
60	2800x600				●		○	●			7,00	13,44
	3000x600						○	○				14,40
	1250x600	●	●			●	●		○	○		5,25
	2500x600			●								10,50
80	2800x600				●						5,00	11,76
	3000x600						○	○				12,60
	1250x600	●	●			●	●		○	○		3,75
	2500x600			●								7,50
100	2800x600				●		○	●			4,00	8,40
	3000x600						○	○				9,00
	1250x600	●	●			●	●		○	○		3,00
	2500x600			●								6,00
120	2800x600				●		○	○			3,00	6,72
	3000x600						○	○				7,20
	1250x600	●	●			○	●		○	○		2,25
	2500x600			●								4,50
140	2800x600				●		○	○			3,00	5,04
	3000x600						○	○				5,40
	1250x600	●	●			○	○					2,25
	2500x600			○								4,50

Legenda	
●	Normalmente disponibile
○	Disponibile su richiesta e per quantitativi minimi di 1000 m², maggiori informazioni presso il nostro ufficio vendite.

Imballo e trasporto	
Imballo:	Pacchi chiusi in film di polietilene termoretraibile con filtro ai raggi UV a 6 mesi.
Trasporto:	La consegna viene effettuata a mezzo camion da 70 m³. Per quantitativi inferiori, ma comunque superiori a 20 m³, la consegna sarà effettuata con altri possibili abbinamenti.
Modifiche:	In qualsiasi momento e senza preavviso, VENEST SPA si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche ai prodotti e alle loro caratteristiche

Contatti	
Il nostro sito internet www.venest.it è la fonte più completa per tutte le informazioni relative ai prodotti della gamma Stysol, alle loro applicazioni e prestazioni. Per maggiori informazioni, l'ufficio vendite Venest è a disposizione: Tel: +39 0423 758 658-618 Fax: +39 0423 456 176 commerciale@venest.it	