



tecnologie per L'EDILIZIA

ISKUSTVO JE NAŠA SNAGA

Magik

Hidroizolacijski premaz za ostvarivanje skrivenih barijera

Tehnički list

ST 700 TS

izdavanje 19/12/07 – rev. 3 dd. 07/06/17

Osnovna svojstva

- **Brtvi prodore u podovima bez potrebe uklanjanja poda**
- **Bezbojan proizvod i ne stvara površinsku foliju**
- **Dozvoljava podlozi da diše**
- **Ne može se isprati**

Opis i svojstva proizvoda

Magik je prozirna otopina koja se sastoji od silana, siloksana, silikonskih smola i organskih polimera miješanih u otapalu niske viskoznosti koja se, prodirući duboko u spojeve pločica ili u pore podloge, pretvara u gel, učvršćujući i hidroizolirajući sloj ispod podloge.

Magik ne mijenja boju i ne stvara površinsku foliju. Nakon polimerizacije, ne može se isprati.

Područje primjene

Hidroizolacija popločanih terasa i balkona, obnavljajući njihovu funkcionalnost bez potrebe uklanjanja pločica. Hidroizolacija vodoravnih i nagnutih betonskih konstrukcija koje imaju pukotine ili pore poput stepeništa, vanjskih stepenica, garažnih pristupnih rampi.

Tehnička svojstva

Fizičko stanje:	bezbojna tekućina
Točka zapaljivosti:	> 21°C
Gustoća:	0,82 g/ml
Topljivost u vodi:	Netopljivo

Potrošnja

Primjenjiva prema poroznosti površine; u prosjeku od 150 do 300 ml/m²; za pločice s velikim spojevima i/ili posebno poroznim površinama može se doseći i 1000 ml/m².

Priprema i primjena

Proizvod se mora primijeniti nakon pranja i sušenja, na kompaktnim, učvršćenim površinama bez nečistoća; ne smije biti stranih tijela ili dijelova površine u fazi odvajanja. Gdje je potrebno, popunite spojeve i zatvorite eventualne pukotine.

Izlijte **Magik** na površinu koja se obrađuje i primijenite ga valjkom, četkom ili prskalicama pod niskim pritiskom; raspodijelite proizvod ravnomjerno po čitavoj površini kako biste omogućili potpuno prodiranje na cijelo područje koje se obrađuje, vodeći posebno računa tamo gdje je najveći stupanj upijanja, kao npr. spojevi. Na kraju primjene, nakon otprilike 60 minuta, uklonite višak proizvoda pomoću krpe natopljene mineralnim alkoholom ili drugim razrjeđivačem boje. Zaštitite od kiše najmanje 24 sata nakon primjene. Na visoko upijajuće površine (terakota, pješčenjak, vapnenac) nanosite drugi sloj nakon 24 sata. Primjena na izravnoj sunčevoj svjetlosti se ne preporučuje, kako bi se izbjeglo brzo isparavanje proizvoda. Pod je prohodan nakon 24 sata od posljednje primjene.

Mjere predostrožnosti

Magik je zapaljiv, stoga izbjegavajte dodir s otvorenim plamenom.

Radno okruženje mora biti odgovarajuće prozračeno. Koristite sve potrebne sigurnosne mjere pri rukovanju kemijskim otapalima (zaštitna maska, rukavice i naočale).

Izbjegavati dodir s kožom, sluznicom, očima. U slučaju dodira s očima, gutanja ili zdrastvenih tegoba, obratite se liječniku.

Pažljivo pročitajte upute istaknute na pakiranju i po potrebi zatražite sigurnosni list proizvoda **SS 700 TS**.

Pakiranja i skladištenje

Magik se pakira u kanistere od 10 litara ili u druga pakiranja na zahtjev.

Proizvod čuvajte uz sve mjere opreza u vezi s otapalima i na temperaturama ispod 30°C.

U netaknutim pakiranjima proizvod zadržava svojstva najmanje 9 mjeseci.

Podaci navedeni u ovom listu su rezultat naših iskustava i laboratorijskih analiza. Međutim, briga i odgovornost u vezi kompatibilnosti proizvoda s namjenom je na onima koji ga koriste.



ADRIATECH d.o.o.
Trtni 70
51211 Matulji
info@adriatech.hr
www.adriatech.hr